产品技术说明书

发布日期：2025 年 07 月，编号：REZUX-SF-20250709-15

Enfinol® SF A7383

版本号：1

性能概述

- Enfinol® SF A7383 是一款专用型润湿分散剂

产品特点

- 非常有效地润湿分散钛白粉、滑石粉、高岭土等无机颜料
- 卓越的润湿分散能力有效地改善内外用水性涂料的展色性
- 提高储存稳定性与涂膜的耐洗刷性，大力提升耐雨痕性
- 不含 APEO

物理性质

产品性能	
外观	浅黄色液体
固含量（105℃，2H，%）	29.0-31.0
pH（10%水溶液）	7.0-8.5
密度（25℃，g/cm^3）	约 1.05
闪点（闭杯，℃）	＞100

应用

- 润湿剂
- 油漆和涂料

使用方法

- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

瑞素士化学（上海）有限公司 上海市奉贤区银工路 99 号 邮编：201417
电话： +86 21 6162 5785 传真： +86 21 6163 3679 www.rezux.com

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息