产品技术说明书

发布日期：2026 年 02 月, 编号：REZUX-SF-20260205-01

Enfinol® SF N638

版本号：1

性能概述

- Enfinol® SF N638 是一款非离子型表面活性剂

产品特点

- 具有极好的溶解性和润湿分散性能
- 提高聚合物分散体的机械稳定性和储存稳定性
- 改善水性涂料的结皮现象，并能延长涂料的保质期

物理性质

产品性能	
外观（5℃）	白色膏状
外观（25℃）	无色透明液体
密度（20℃，g/cm^3）	约 1.08
活性物含量（%）	约 70.0
pH 值（25℃，5%水溶液）	6.0-8.0

应用

- 乳液聚合的乳化剂
- 涂料
- 色浆分散

使用方法

- 推荐添加量为总配方的 0.1-3.0%，最佳用量需经一系列实验确定

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 本品在低于 10℃时开始结晶，当加热至 40-50℃时，再次变成透明液体
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息