产品技术说明书

发布日期：2025 年 10 月, 编号：REZUX-DSP-20251009-01

Enfinol® DSP77

版本号：1

性能概述

- Enfinol® DSP77 是一款具有梳状结构的分散剂，其易溶于水

产品特点

- 有效防止颜填料的絮凝，降低颜填料混合物中的浮色和发花现象
- 增加体系的贮存稳定性，具备良好的色浆储存稳定性
- 改善颜填料润湿和光泽
- 优异的粘度降低能力

物理性质

产品性能	
外观	无色至微黄色透明液体
粘度（25℃，mPa·s）	＜500
不挥发物含量（%）	24.0~26.0
pH	6.0~9.0
溶剂	水

应用

- 无机颜填料
- 水性工业涂料

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 最佳用量应通过一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免冰冻、阳光直射和剧烈温差
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息