产品技术说明书

发布日期：2026 年 05 月，编号：REZUX-SF-20260506-13

Enfinol® SF A800

版本号：1

性能概述

- Enfinol® SF A800 是一款阴离子表面活性剂，化学组成为烷基醇聚醚磷酸酯，广泛应用于工业清洗、乳液聚合、涂料油墨等领域

产品特点

- 不含 APEO
- 具有优异的溶解性、润湿性和分散性能
- 细粒径，低凝聚
- 良好的颜填料分散性，能提高颜料的接受力，增加机械稳定性
- 低表面张力
- 乳化时低活性剂用量

物理性质

产品规格			
外观（25℃）	粘稠液体		
固含量（%）	≥98		
酸值（mgKOH/g）	110		
EO 加成数	10		
水分（%）	≤0.8		
色度（Gardner）	≤3.0		
溶解性（1:10）	水	异丙醇	乙二醇
	溶解	溶解	溶解

应用

- 工业清洗
- 乳液聚合
- 涂料油墨

- 纺织印染

瑞素士化学（上海）有限公司 上海市奉贤区银工路 99 号 邮编：201417
电话： +86 21 6162 5785 传真： +86 21 6163 3679 www.rezux.com

使用方法

- 添加量：乳化 2%–8%，分散 0.5%–3%，清洗 1%–5%
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免阳光直射
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。