产品技术说明书

发布日期：2025 年 10 月, 编号：REZUX-SF-20251014-01

Enfinol® SF A383

版本号：1

性能概述

- Enfinol® SF A383 是一款阴离子型润湿剂

产品特点

- 具有优异的润湿性、展色性和低起泡性
- 能够同时兼顾涂料的润湿性和分散性，有效地改善内外用水性涂料的展色性，提高其储存稳定性与涂膜的耐洗刷性，大力提升耐雨痕性
- 低粘度，易于添加
- 不含 APEO

物理性质

产品性能

外观（25℃）	浅黄色粘性液体
密度（20℃，g/cm^3）	约 1.05
不挥发含量（2h，105℃，%）	29.0-31.0
pH 值（25℃，10%水溶液）	7.0-8.5
闪点（闭杯，℃）	＞100

应用

- 颜料
- 涂料
- 油漆

使用方法

- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 不能冷冻、对结霜敏感， 如产品变得乳浊，粘稠和受冷而冻结，让其在室温慢慢熔化，且搅拌后再使用
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息