产品技术说明书

发布日期：2026 年 08 月, 编号：REZUX-SF-20260803-01

Enfinol® SF A775

版本号：1

性能概述

- Enfinol® SF A775 是一款阴离子表面活性剂，化学组分为丁二酸二辛酯磺酸钠，广泛应用于水性涂料、水性油墨、乳液聚合、纺织、造纸、皮革及胶黏剂等领域

产品特点

- 不含 APEO，易生物降解
- 超强的润湿和渗透能力
- 优异的乳化、增溶性能
- 良好的流平、重涂性能
- 优异的相容性、复配性

物理性质

产品规格

外观（25℃）	无色至微黄色透明液体
固含量（%）	75
有效成分（%）	70
密度（25℃、g/cm^3）	1.13
粘度（25℃、3#、100rpm、cps）	220
pH (20℃，1%水溶液)	6.5
0.1%水溶液表面张力（mN/m）	26
色度（APHA）	≤35

应用

- 水性涂料、油墨、色浆
- 压敏胶
- 纺织、造纸

- 日化、工业清洗

使用方法

- 可以直接加入或以稀释物的形式加入
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。