产品技术说明书

发布日期：2026 年 7 月, 编号：REZUX-SF-20260713-01

Enfinol® SF A611

版本号：1

性能概述

- Enfinol® SF A611 为通用型低泡轧染多功能复合助剂，化学组成为阴离子磷酸酯盐，兼具高效润湿与微脱气功能；适配连续、半连续工艺下各类纤维素纤维及其混纺织物染色，可抑制染浴与纤维内部滞留气泡，消除色点、色差缺陷；兼容活性、还原、硫化、靛蓝染料，纤维素 / 涤纶混纺一浴轧染工况可匹配分散染料使用。

产品特点

- 优异的低温润湿性能
- 自带低泡特性、强效微泡脱除功能
- 适配绝大多数纤维素及混纺染色常用染料
- 耐硬水、盐、碱，染浴稳定性强
- 不影响织物手感和色牢度

物理性质

产品规格

外观（25℃）	无色至淡黄色液体
密度（20℃，g/cm^3）	1.03
粘度（23℃，mPa.s）	55
pH（1%水溶液）	7.0

应用

- 适用于连续及半连续染色工艺
- 作为大浴比浸染染色工艺专用润湿、脱气助剂
- 用于纤维素纤维及其混纺织物的染色

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 需预先溶于冷水后加入处理浴中
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg， 200kg & 1000kg/桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息